

4 TEKNISKA DATA

Max. arbetshöjd	16,0 m
Max. korghöjd	14,0 m
Max. räckvidd i sidled	9,1 m
Rotation av bommen	obegränsad
Rotation av korgen	90°
Svängområde	se räckviddsdiagram
Stödbredd	3,80 m
Transportbredd	1,78 m
Transportlängd	5,91 m
Transporthöjd	2,20 m
Vikt (utan aggregat)	1 960 kg
Högsta tillåtna belastning i korgen	215 kg
Max. antal personer + tilläggsvikt	2 personer + 55 kg
Högsta tillåtna belastning i sidled förorsakad av personer	400 N
Chassiets största tillåtna lutning	±0,3°
Högsta tillåtna vindhastighet under användningen	12,5 m/s
Lägsta tillåtna användningstemperatur	- 20 °C
Största möjliga stödkraft på stödbenen	16 800 N
Arbetskorgens dimensioner	0,7 x 1,3 m
Stigförmåga	25 %
Drivkraft:	
- nätspanning	230V/ 50Hz/ 10A
o Ljudtrycknivå	Under 70 dB
- bensinmotoraggregat (extra utrustning)	4,8 kW (6.5 hk) / 3600 r/min
o Ljudtrycknivå	92 dB
- dieselmotoraggregat (extra utrustning)	4,4 kW (6 hk) / 2800 r/min
Eluttag i korgen	230V/ 50Hz/ 16A