

## Tekniska data P 250 BK på MB Sprinter 314 CDI 4x2

**21 250 229**

### Kapacitet

max arbetshöjd	ca	24,70 m
Plattformshöjd	ca	22,70 m
max räckvidd i sidled*		13,80 m
max räckvidd bak*		16,85 m

Efter oljebyte, reparationsarbete på lyftarmscylinder eller lyftarmscylinderns ventiler ska en räckviddskontroll utföras!

\*(100 kg korglast, 0° uppställn.lutning, korg vriden 0°, korgkant + 0,5 m)

Vridområde för vridbord	ca	500 °
Vridområde för korgarm	ca	185 °
max stödkraft, främre		34 kN
max stödkraft, bakre		25 kN

### Arbetskorg

Vridområde för arbetskorgen	+/-	90 °
Märklast arbetskorg (standard)	max	230 kg
Märklast arbetskorg av plast	max	200 kg

### Mått i transportläge

Total längd	ca	7,70 m
Total bredd	ca	2,25 m
Genomkörningshöjd		3,05 m
tillåten tot. vikt på fordonet	ca	3500 kg

### Stöd

tillåten uppställningsprecision (Minskning av räckvidd i förhållande till uppställningsprecision)	max	5°
max stödbredd (Yttre kant på marktallrik, stödbensbalkar helt utkörda)		
på båda sidor	max	3,60 m
på ena sidan (höger eller vänster)	max	2,90 m
i fordonskonturen		2,25 m

